

食品から化学薬品まで
フレキシブルに対応。
ハイクオリティー自動
計量器。

特徴

本機はロードセルを搭載し、重量方式を採用している為、ボリュウム方式、オーガー方式に比べて汎用性が高く粉体・粒体など食品から化学品迄、使用範囲が広く高精度・高能力・自動ゼロ補正で安定した計量ができます。

- 電磁フィーダーを使用している為、計量物を傷めず正確に計量出来ます。
- 構造が簡単な為清掃がしやすく、各計量物への切り替えがスピーディに行えます。
- 100 アイテムのメモリーが可能です。計量値、計量速度はもちろん0点補正回数などの設定などが個々に設定可能です。2連以上の場合メモリー一括呼び出しができます。
- 各メーカー包装機・充填機との連動可能

粉体・粒体用ロードセル式 自動計量機



(写真はP-2型)

■P**-2型シリーズ標準仕様

型式	P-2	PW-2	P3-2	PLL-2	PLLW-2	PC-2	PCW-2
連数	1連	2連	3連	1連	2連	1連	2連
秤量	500g 1000g	2000g	5000g	5kg 10kg	20kg	5kg 10kg	20kg
最小表示	0.1/0.2g	0.2g	0.5/1g	0.5/1g	1/2/5/10g	1/2/10g	0.5/1g 1/2/5/10g 1/2/10g
最大計量容積	4リットル			20リットル		40リットル	

(標準仕様に付き被計量物条件等により変更となる場合があります。)



自動計量・包装システムの

株式会社エマー自動機

本社・工場 〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-7-13
TEL(042)557-3711(代表) FAX(042)557-3751
インターネットホームページ: <http://www.ema-h.co.jp>
Eメールアドレス: eigy@ema-h.co.jp